

## Imprägnieranleitung HABiol und HABiol UV

HABiol UV – Dreifache Wirkung: imprägniert, pflegt und schützt.

Punkte für HABiol:

1. einfache Anwendung
2. geringer Verbrauch
3. extrem kurze Trockenzeit
4. DIL (Institut für Lebensmitteltechnik) geprüft
5. Geprüft nach §31 LFGB (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, und Futtermittelgesetzbuch)
6. Geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)

- zu 1. a) Naturholzoberfläche mit Körnung 180 schleifen und entstauben  
 b) mit Becherpistole, Pinsel, Roller, oder Tuch auftragen und nach ca. 1 Minuten Überschuss abreiben  
 c) ca. 1 bis 4 Stunden einwirken lassen  
 d) mit Körnung 300 leicht überschleifen  
 e) wie b)  
 f) Porentief einpolieren. Oberfläche muss vollständig trocken sein. Je nach Intensität bis seidenmatte Oberfläche  
 g) ca. 1 Stunde warten, dann einbau- oder verpackungsfertig

- zu 2. Verbrauch je nach Holzstruktur (Oberfläche) pro Arbeitsvorgang 50 bis 80 Gramm HABiol / m<sup>2</sup>

Bei Nachpflege unter Beachtung der Gebrauchsanleitung entstehen keine Anschlussränder.

HABiol Pflegeöl schützt vor Kalk-, Rotwein-, Zitronenrändern und baut Bakterien in kürzester Zeit nachhaltig fast vollständig ab.

Wenn Sie wie oben vorgehen, werden Sie sich viele Jahre eine perfekte Oberfläche bewahren.

**Nach ca. 10 Tagen ist das Produkt vollständig ausgehärtet und Fläche resistent gegen Eindringen von Feuchtigkeit.**

Allgemein zur Pflege:

Immer mit dem gleichen Oberflächenmaterial arbeiten.

Hierzu steht Ihnen unser HABiol Pflegeset zur Verfügung.

**Achtung!** Benutzte Tücher zum Austrocknen aufhängen. Sonst besteht Selbstentzündungsgefahr! Unbedingt die Hinweise auf dem Gebinde beachten. HABiol kühl, trocken und gut verschlossen im Dunkeln lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Nicht zum Verzehr geeignet!